



**FYNE**  
AUDIO

ファインオーディオ F3-10 アクティブ・サブウーファー

●強靱な重低音再生ドライバー

リジットな複合軽量マルチファイバー・コーンの振動板とラバーロール・エッジ、そして強靱な磁気回路を持つフロントマウント・ドライバーを搭載。激しいアタック音への鋭敏なトランジェントと大振幅ピストン運動を高度に両立。ダイナミックで深々としたディープベースを再現し、ピュアオーディオとムービーサラウンドのいずれにも的確に対応します。

●高 S/N、ハイパワーアンプを内蔵

内蔵の DDX ダイレクトデジタルアンプは、APOGEE 社の特許技術による新しいスイッチング方式によるもので極めてエネルギーロスの少ないハイパワーを高 S/N で達成。スイッチング時の不要キャリアバンドノイズは一般的デジタルアンプに比して十数デシベルも抑えられ、クリアで力強い駆動力をドライバーに送り出します。

●重厚なキャビネット

重量級キャビネット内部には、ブレースを要所に組み込み不要共振を徹底抑制。下方配備の大口径リフレックスポートの両端は、綿密に計算されたフレア・プロファイルによって形成され、気流乱れの無いクリーンで深々とした低音再生を実現しています。



[ FYNE AUDIO - F3 SERIES ]

●多彩なファンクション

サラウンド再生時の LFE 入力とステレオ再生時のノーマル入力のいずれにも切り替え対応。

位相反転スイッチと、信号検出によるパワーオン機能も装備。加えて、映画の効果音に強力なインパクトを与える、LFE 以下の特定超低周波数帯域を +3dB 増強させるベースブースト機能など、多彩なファンクションをフル装備しています。

ファイン・オーディオが誇る強靱なドライバーと、革新的 DDX ダイレクトデジタルアンプ、そして、リジットなキャビネット。クラスを超えたベースパフォーマンスを誇る F3 アクティブ・サブウーファーは、そのコンパクトな筐体から激震の重低音を響かせます。



形式	F3-10 アクティブ・サブウーファー
出力パワー	475W
低域レスポンス	32Hz (-6dB@Typical In Room)
入力	L/R(stereo RCA) , LFE(mono RCA)
入カフィルター	80Hz 2nd Order Low Pass(@Normal Input)
オートパワーオン・モード	入力信号を検出して自動的にパワーオン、約 10 分入力が無いと自動的にスタンバイ
ユニット構成	250mm ドライバー
エンクロージャー	34 litre 容積, 下方向ポート
Bass boost(+3dB)	35 - 70Hz
消費電力	スタンバイ時: 0.5W 以下, 最大: 240W
電源	AC 100V, 50Hz/60Hz
外形寸法 (H x W x D)	410 x 340 x 393 mm
質量(1 本当り)	16 kg
外装フィニッシュ	ブラック
希望小売価格(税別)	¥92,000